

Arquitetura de Dispositivos Móveis

2015/2016 - Exame - Duração: 2h

TeSP AM - Arquitetura de Dispositivos Móveis, André Pereira

Nome: _____ N^o: _____

Nota 1: As perguntas assinaladas com **CBi** são as de competências básicas ("i" indica o número da pergunta). As que estiverem assinaladas com **CCi** são perguntas de competências complementares.

Nota 2: Para todas as respostas apresente todos os cálculos efetuados

Nota 3: É necessário responder acertadamente a pelo menos 4 básicas

PARTE I

1. **Efetue** as seguintes conversões: (CB1)
 - a. 0110.10_2 para decimal (base 10)
 - b. $0x1FC$ para decimal (base 10)
2. **Converta** o valor -273 para uma representação binária, usando 10 *bits*, nas seguintes representações: (CB2)
 - a. Complemento para 1
 - b. Excesso 2^{n-1}
3. **Considere** o seguinte formato para vírgula flutuante, representados com 8 bits:
 - **FORMATO1:**
 - o *bit* mais significativo contém o sinal
 - os 3 *bits* seguintes formam o expoente (em excesso 2^{n-1})
 - os restantes 4 *bits* formam a mantissa

Para todos os restantes casos, as regras são as mesmas que as da norma IEEE (valor normalizado, desnormalizado, representação do 0, infinito, e NaN).

- a. **Converta** os valores 10011011_2 e 01100000_2 para decimal. (CB3)
4. **Indique** a informação que circula nos barramentos apenas durante a última fase de execução da instrução `addl (0x100), %ebx` e **indique** quais os registos que foram alterados. Considere que a instrução ocupa 16 *bits* em memória e é executada numa máquina com as seguintes características: (CB4)
 - Arquitetura: 16 bits
 - Ordenação: *Little Endian*
 - Valores em memória:
 - De $0x100$ até $0x103$: B1 4C D9 11
 - Valores em registos:
 - `%ebx` = $0x0010$

5. Considere o seguinte excerto de código C, e **complete** o código *assembly* correspondente. (CB5)

<pre>... if(x < y) return 1; else return 0; ...</pre>	<pre>... cmpl %eax, %edx j___ .L3 movl \$1, _____ jmp .L5 .L3: movl __, %eax .L5: ...</pre>
---	---

6. Considere o seguinte excerto de código *assembly* e os valores para os registos `%eax` e `%ebx`, e **indique** qual a instrução a ser executada depois do salto condicional. (CB6)

<pre>cmpl %eax, %ebx jge .L1 addl \$10, %eax jmp .FIM .L1 addl \$10, %ebx .FIM pushl %eax</pre>	<pre>--- VALORES DE REGISTOS --- %eax -> 0x15 %ebx -> 0xC</pre>
---	---

PARTE II

1. Considere uma representação de inteiros em Complemento para 2 com 8 bits. **Indique** o resultado, em binário, da seguinte operação: $0xCC + 0x40$ (CC1)
2. Considere o `FORMATO1` apresentado da pergunta 3 (PARTE I), e **indique** (em decimal): (CC2)
 - a. O maior valor positivo finito possível de ser representado
 - b. O valor negativo mais próximo de zero possível de ser representado
3. **Crie** o código *assembly* da seguinte função: (CC3)

<pre>----- Código C ----- int func (int x, int y){ if(x > y){ return x+1; }else{ return y+1; } }</pre>	<pre>----- Código Assembly ----- .func</pre>
---	--

ANEXO I - Regras da Norma IEEE

Normalized	±	$0 < \text{Exp} < \text{Max}$	Any bit pattern
Denormalized	±	0	Any nonzero bit pattern
Zero	±	0	0
Infinity	±	1 1 1...1	0
Not a number	±	1 1 1...1	Any nonzero bit pattern

↙ Sign bit